



A kép illusztráció

- Rugalmasan állítható lábak
- Könnyen telepíthető
- Minimális karbantartás
- Alacsony üzemletetési költségek
- Kiváló minőségű alkatrészek
- PLC (opciós érintőképernyő)
- Vezetőképesség-mérő
- Minőség alapján öblítés
- Idő alapján öblítés
- 1 µm előszűrő
- koncentrátum áramlásmérő
- Gyűjtött hibajel

BWT RO 500		
Permeátum (nyervíz hőmérséklet 20°C, min 2,5 bar)		
Térfogatáram	l/h	500
Sóvisszatartás	%	99,5
Pemeátumkihozatal	%	75
Nyersvíz		
Tápvíz igény	l/h	700-1000
Nyomás	bar	2,5...6
Hőmérséklet	°C	5...25
Koncentrátum		
Térfogatáram	l/h	200
Általános inormációk		
Max nyomásesés a védőszűrőn	bar	1
Üzemi hőmérséklet	°C	8...25
Elektromos csatlakozás	V/Hz/A	400/50
Elektromos teljesítmény	W	2200
Membrán	Hydranautics v. Desal „Energy Saving Membran”	
Membránház	CodeLine	
Membránok száma	db	2
Membránok mérete	mm	4”
Nyersvíz csatlakozás	mm	¾”
Kezeltvíz csatlakozás	mm	¾”
Szennyvíz csatorna méret	mm	DN50
Méretek		
Sz/H/M	cm	155x50x65

BWT - For You and Planet Blue.

Székhely
Kereskedelmi és logisztikai központ,
Szervizbázis
2040 Budaörs, Keleti u. 7.
Tel.: 23 / 430-480
Fax: 23 / 430-482
E-mail: bwt@bwt.hu

Nyugat-magyarországi Központ
Műszaki iroda, gyártó és összeszerelő csarnok
raktár és szervizbázis
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 156.
Tel.: 93 / 310-410
Fax: 93 / 537-209
E-mail: info@bwt.hu

Adószám: 10612059-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-124889
EU adószám: HU10612059